

## Appendix D: \$INSERT Records Message Box Equates

### \$Insert Record

```
compile insert MESSAGE_BOX_EQUATES
* Used by MessageBox()
* button arrangement
equ MSG_BTN_OK$           to 0
equ MSG_BTN_OKCAN$        to 1
equ MSG_BTN_ABORT$        to 2
equ MSG_BTN_YESNOCAN$     to 3
equ MSG_BTN_YESNO$        to 4
equ MSG_BTN_RETRYCAN$     to 5

* default button
equ MSG_DEFAULT1$         to 0
equ MSG_DEFAULT2$         to 256
equ MSG_DEFAULT3$         to 512

* message icon
equ MSG_ICON_NONE$        to 0
equ MSG_ICON_STOP$        to 16
equ MSG_ICON_QUESTION$    to 32
equ MSG_ICON_EXCLAM$      to 48
equ MSG_ICON_INFO$        to 64

* return values
equ MSG_RET_OK$           to 1
equ MSG_RET_CAN$          to 2
equ MSG_RET_ABORT$        to 3
equ MSG_RET_RETRY$        to 4
equ MSG_RET_IGNORE$       to 5
equ MSG_RET_YES$          to 6
equ MSG_RET_NO$           to 7

* new line (carriage return/line feed)
equ MSG_NL$               to \0D0A\

* Source Date: 18:30:59  26 APR 1995  Build ID: OINOTES*2.5.45  Level: 2.5
```